



Optomaプロジェクター仕様表

商品名称	超短焦点レーザ フルHD DLPプロジェクター
型式	ZH400UST
JANコード	4942465022660
本体カラー	ライトグレー
投写方式	単板DLP™方式※1
表示素子	FHD 0.65型 DMDパネル※1
画素数	FHD (1920 × 1080)
入力解像度	取扱説明書参照
アスペクト比	16:9※2
明るさ	4,000ルーメン
コントラスト比	100,000:1
投写レンズ	F=2.4、f=-3.72mm、ズーム無し
光源	Laser
光源寿命	20,000時間
ランプ型式	—
投写距離	0.23m(87型)～0.327m(102型)※3
レンズシフト	—
キーストン補正	垂直±5°
内蔵メモリー	—
無線機能	—
コンピューター信号	FHD、HD、UXGA、SXGA+、SXGA、XGA、SVGA、VGA
ビデオ対応信号	Full NTSC、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM
入力端子	HDMI × 1、HDMI(MHL) × 1、VGA(YPbPr) × 2※4、コンポジット × 1、オーディオ(3.5mmジャック) × 1、RCAオーディオ × 1、マイク(3.5mmジャック) × 1
出力端子	VGA2(YPbPr/入出力兼用) × 1※4、3D SYNC × 1、USB電源(タイプA:5V@2A) × 1、トリガー(12V) × 1、オーディオ(3.5mmジャック) × 1
コントロール端子	RS-232C × 1、RJ45 × 1、USBポート(マウス操作、メーカーメンテナンス用) × 1
3D方式	DLP Link
3D信号	HDMI 1.4a(Blu-ray 3D対応)
3Dアクティブグラス	別売※5
スピーカー	10W(モノラル)
騒音値	30dB(エコモード)
電源	AC 100V～240V(50/60Hz)
消費電力	335W(ブライモード)
待機電力	5W以下
RoHS指令	適合
VCCI	適合
外形寸法	(W) 383 × (D) 310 × (H) 126mm
製品質量	5.6kg
付属品	電源コード、VGAケーブル、リモコン、単4電池 × 2、取扱説明書(保証書付)
主な再生可能ファイル	<写真データ> JPEG(ベースライン、プログレッシブ)、BMP <音楽データ> MP1、MP2、MP3、WMA、OGG、ADPCM-WAV、PCM-WAV <ビデオデータ> MPEG4、H.264、MPEG4、Xvid、MJPEG、VC-1 <オフィスデータ> Adobe PDF(1.0～1.4)、Microsoft Word(95～2010)、Excel(95～2010)、PowerPoint(97～2010)
梱包寸法	(W) 510 × (D) 420 × (H) 320mm
梱包質量	8.4kg

※1 DMD™/DLP®テクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが、ZH400UST(1920×1080)の場合、207万個以上敷き詰められ、1秒間に9000回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。

※2 画面の横と縦の比率です。

※3 アスペクトFHD(16:9)映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)

※4 VGA1は入力専用です。VGA2は入出力兼用で、OSDメニューで切替ができます。

※5 別途DLPリンクにはアクティブグラス(ZD302)が必要です。