Optomaプロジェクター仕様表

商品名称	WUXGA DLPレーザプロジェクター
型式	ZU720T
JANコード	4942465027665
本体カラー	ブラック
投写方式	DLP®Technology
表示素子	0.67型 DMD（1920x1200）※1
HDR信号	4K HDR10信号対応※2
入力解像度	取扱説明書参照
アスペクト比	16：10※3
明るさ	7,000ルーメン
コントラスト比	300,000：1
投写レンズ	F=2.0～2.95mm、f=20.6～37.2、1.8倍
防塵性能	IP5X
光源	レーザー（ユーザー交換不可）
光源寿命	30,000時間（エコモード）、20,000時間（アクティブモード）
ランプ型式	-
投写距離	1.17m（40型）～16.47m（300型）※4
レンズシフト	電動式　垂直方向 上下55%、左右25%
投写補正	垂直±30°（手動）、水平±30°（手動）、4方向ジオメトリック調整
コンピューター信号	4K UHD（3840 x 2160）、FHD、HD、WUXGA、SXGA+、WXGA+、WXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA
ビデオ対応信号	Full NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM、SDTV（480i）、EDTV（480p）、 HDTV（720p、1080i/p）、4K
入力端子	HDMI（1.4a 最大FHD（1920x1080）/60fps/MHL 2.1）×1、 HDMI（V2.0 HDCP2.2 最大4K HDR（3840x2160）/60fps / MHL 2.1）×1、VGA IN ×1、 3D SYNK×1、HDBaseT×1、オーディオ（3.5mmジャック）×1
出力端子	HDMI（ HDMI 1）x1、オーディオ（3.5mmジャック）×1、USB（1.5A）×2、 トリガー（12V）×1、3D SYNK（5V）×1
コントロール端子	RS-232C×1 、LAN（RJ-45）×1、有線IR×1、サービス端子×1
3D方式	Blu-ray 3D対応※5
スピーカー	10Wx2（ステレオ）
騒音値	29dB（アクティブモード）、27dB（エコモード）
電源	AC 100V～240V（50/60Hz）
消費電力	330W（エコモード）、530W（アクティブモード）
待機電力	0.5W以下（エコモード）
RoHS指令	適合
VCCI	適合
外形寸法	480（W）×376（D）×155（H）mm（突起部含まず） 486（W）×393（D）×179（H）mm（突起部含む）
製品質量	12.7kg
付属品	電源コード、HDMIケーブル、リモコン、単4電池×2、取扱説明書（保証書付）
梱包寸法	（W）560x（D）470x（H）260mm
梱包質量	15.2kg

※1 DMD™/DLP®テクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが、ZU720T（1920x1200）の場合、
230万個以上敷き詰められ、1秒間に9000回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。
※2 BS/110度CSの4K放送をご覧になる時は、「HLG→HDR10変換」機能付きのチューナーをご使用ください。
※3 画面の横と縦の比率です。
※4 アスペクトWUXGA（16：10）映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。（許容誤差±5%）
※5 3Dを観るには、別途DLPリンクにはアクティブグラス（ZD302）が必要です。